



EU Datenblatt

Material, Haltbarkeit und Verwendung von selbstklebenden Folien der Produktserie

Scheinwerferfolie transluzent

Produktbeschreibung:

PVC Klebefolie zur individuellen Beklebung und Designgestaltung von lichtdurchlässigen Untergründen

Technische Daten:

Rollenbreite: 30cm

Material: PVC , (Polyvinylchlorid), kalandriert

Dicke: 0,16mm (160 Mikron)

Kleber: Solvent Polyacrylat, permanent

Oberfläche: Hochglanz mit Schutzfolie, Bitte Schutzfolie bei der Verlegung entfernen!

Rückseite: transparentes PU-Trägerfolie zur leichten Entfernung 60g/m³

Dehnungseigenschaften: punktuell bis zu 10%, großflächig bis zu 25% Vermeiden Sie unbedingt eine Überdehnung der Folie!

Reissfestigkeit: bei Raumtemperatur 18-25 Grad 45N/10mm

Schrumpfverhalten: maximal 0,4%, die Eigenschaften ergeben sich daraus, wie stark die Folie vorher gedehnt wurde

Verklebetemperatur: 25 Grad Raumtemperatur / 60 Grad punktuelle Erhitzung / 90 Grad nachtempern

Beständigkeit: UV und witterungsbeständig (innerhalb der angegebenen Gewährleistung), Beständig gegen Kraftstoff, Öl und Teerspritzer, Salz, sowie alkalische Flüssigkeiten. Wasserabweisend

Hinweis: Die Beständigkeit der Folie gegen o.g. Einflüsse ist nicht für dauerhafte Zustände dieser Art geeignet! Verschmutzungen jeglicher Art sollten schnellstmöglich entfernt werden.

Verschmutzungen durch Vogelkot oder sonstige ätzenden Flüssigkeiten kann die Folie beschädigen.

Bitte sorgen Sie für eine ausreichende Pflege und Versiegelung der Folie!

Das Anbringen von Folie auf Scheinwerfer und Rückleuchten auf Fahrzeugen, die im öffentlichen Strassenverkehr zugelassen sind, ist laut STVZO verboten und damit ist die Betriebserlaubnis erloschen!

Haltbarkeit: lagerfähig bis zu 24 Monate bei normaler Raumtemperatur in dunklen Räumen, vor Frost, Kälte und direkter Sonnen/Hitzeinstrahlung schützen

Herstellergewährleistung Haltbarkeit im verklebten Zustand:

EU ZONE 1 (Länder mit normalen Klimabedingungen)

Horizontale Ausrichtung: 1 Jahr

Vertikale Ausrichtung: 1 Jahr

EU ZONE 2 (Länder mit extremen Klimabedingungen)

Horizontale Ausrichtung: 6-10 Monate

Vertikale Ausrichtung: 6-10 Monate

Diese Angaben dienen zur Übersicht des Produktmaterials und dessen Verwendungseigenschaften. Ob ein Gewährleistungsanspruch vorliegt, muss in jedem Fall einzeln abgeklärt werden und kann durch dieses Datenblatt nicht generell bestätigt werden.

Ansprechpartner, Importeur und Vertrieb von ICHANGER Folien innerhalb der EU:

Sam's Garage, Ralf Höffken

Bgm.-Miehle-Str.32

86199 Augsburg

0821/65079973