



EU Datenblatt

Material, Haltbarkeit und Verwendung von selbstklebenden Folien der Produktserie
COLOR FLIP

Produktbeschreibung:

PVC Klebefolie mit Luftkanalstruktur zur individuellen Beklebung und Designgestaltung and Fahrzeugen

Technische Daten:

Rollenbreite: 135cm

Material: PVC , (Polyvinylchlorid), kalandriert, mit Luftkanälen zur Entweichung von Luftblasen

Dicke: 0,16mm (160 mikron)

Kleber: Polyacrylat-Kleber auf Lösemittelbasis, repositionierbar bis Kleberaktivierung durch Rakeldruck

Oberfläche: Hochglanz

Rückseite: beschichtetes Silikon-Trägerpapier (weiss) zur leichten Entfernung 130g/m³

Dehnungseigenschaften: punktuell bis zu 5%, großflächig bis zu 15% Vermeiden Sie unbedingt eine Überdehnung der Folie!

Reissfestigkeit: bei Raumtemperatur 18-25 Grad 30N/10mm

Schrumpfverhalten: maximal 0,3%, die Eigenschaften ergeben sich daraus, wie stark die Folie vorher gedehnt wurde

Verklebetemperatur: 25 Grad Raumtemperatur / 60 Grad großflächige Erhitzung mit Heissluftföhn / 90 Grad nachtempern

Beständigkeit: UV und witterungsbeständig (innerhalb der angegebenen Gewährleistung), Beständig gegen Kraftstoff, Öl und Teerspritzer, Salz, sowie alkalische Flüssigkeiten. Wasserabweisend

Hinweis: Die Beständigkeit der Folie gegen o.g. Einflüsse ist nicht für dauerhafte Zustände dieser Art geeignet! Verschmutzungen jeglicher Art sollten schnellstmöglich entfernt werden.

Verschmutzungen durch Vogelkot oder sonstige ätzenden Flüssigkeiten kann die Folie beschädigen.

Bitte sorgen Sie für eine ausreichende Pflege und Versiegelung der Folie!

Haltbarkeit: lagerfähig bis zu 24 Monate bei normaler Raumtemperatur in dunklen Räumen, vor Frost, Kälte und direkter Sonnen/Hitzeeinstrahlung schützen

Herstellergewährleistung Haltbarkeit im verklebten Zustand:

EU ZONE 1 (Länder mit normalen Klimabedingungen)

Horizontale Ausrichtung: 1 Jahre

Vertikale Ausrichtung: 2 Jahre

EU ZONE 2 (Länder mit extremen Klimabedingungen)

Horizontale Ausrichtung: 1 Jahre

Vertikale Ausrichtung: 1 Jahre

Diese Angaben dienen zur Übersicht des Produktmaterials und dessen Verwendungseigenschaften. Ob ein Gewährleistungsanspruch vorliegt, muss in jedem Fall einzeln abgeklärt werden und kann durch dieses Datenblatt nicht generell bestätigt werden.

Ansprechpartner, Importeur und Vertrieb von ICHANGER Folien innerhalb der EU:

Sam´s Garage, Ralf Höffken

Bgm.-Miehle-Str.32

86199 Augsburg

0821/65079973