

SG - Universal Lippe

zur universellen Verwendung am Fahrzeug

Montageanleitung

1. Finde eine geeignete Stelle, an der Du die SG - Universal Lippe montieren möchtest.
Der ideale Montagepunkt hierfür wäre die Unterkante der Frontstoßstange.
Allerdings sind Deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Der doppelseitige Klebestreifen haftet auf allen glatten und lackierten Untergründen.
Eine Haftung auf unlackierten Bauteilen oder rauhen Kunststoffen kann nicht gewährleistet werden.
2. Reinige und entfette die ausgewählte Stelle gründlich mit Surface Cleaner und Isopropanol
3. Packe die SG - Universal Lippe aus und vergewissere Dich, dass die Lippe ohne Mängel und die Länge von 2,50m ausreichend für Dein Vorhaben ist.
4. Entferne am äußersten Rand der Lippe die Schutzfolie am Klebestreifen und platziere die Lippe mit etwas Überstand an der ausgewählten Abschlusskante am Fahrzeug.
Der Überstand ist wichtig, damit Du mit einer Schere später eine saubere Abschlusskante abschneiden kannst.
5. Nachdem die SG - Universal Lippe am ersten Punkt klebt, ziehe langsam mehr von der Schutzfolie am Klebestreifen ab und führe die Lippe vorsichtig mit Gefühl an der Stelle entlang, wo Du sie befestigen möchtest.
6. Wenn Du am anderen Ende der Abschlusskante am Fahrzeug angekommen bist, lass auch dort die Lippe etwas überstehen und schneide diese danach erstmal grob ab.
7. Du hast nun Deine SG - Universal Lippe montiert, drücke bitte nochmal mit starkem Druck die Lippe an den Klebestellen nach, dass eine feste Verbindung mit dem Untergrund eingeht.
8. Nun kannst Du mit einer Schere einen schönen Abschluss an den überstehenden Kanten schneiden.
9. Optional und für eine lange Haltbarkeit empfehlen wir Dir, an kniffligen Rundungen/Erhebungen die Lippe mit einer Schraube zu fixieren, wenn Du dies unauffällig gestalten kannst und in Kauf nehmen möchtest, dass Du ein Loch an der Stelle ins Fahrzeug machst.
Alternativ kannst Du auch solche Stellen mit einem Tropfen Sekundenkleber fester verbinden.

HINWEIS: Diese Empfehlungen sind rein optional und dienen nur zur doppelten Absicherung!

HINWEISE ZUR PFLEGE UND REINIGUNG

Bei Verwendung von Hockdruckreinigern bitte mindestens 50cm Abstand zur Klebekante halten.
Reinigung der Oberfläche nur mit milden und nicht aggressiven Reinigern/Shampoo.
Kunststoffpflegeprodukte können bedenkenlos verwendet werden.

Material: PVC (Polyvinylchlorid) weich, belastbar und flexibel

hergestellt für: samsgarage.eu / Bgm.-Miehle-Str.32 / 86199 Augsburg / DE / Tel. 0821-65079973